

## Сухоблочный калибратор температуры SIKA TP 17166

Калибраторы температуры SIKA можно использовать везде, где проводятся измерения температуры, включая метрологические лаборатории, службы КИП, сервисные отделы и прочие подразделения. Они охватывают широкий спектр отраслей промышленности с разнообразным применением.

- ✓ Монтаж и ввод в эксплуатацию
- ✓ Производство средств измерения температуры
- ✓ Ремонт и обслуживание
- ✓ Контроль качества производимой продукции
- ✓ Контроль испытательного оборудования

Сухоблочный калибратор SIKA TP 17166 имеет широкий диапазон воспроизводимых температур  $-35...+165^{\circ}\text{C}$ .

Калибратор применяется для поверки термопреобразователей сопротивления, термопар и проверки тепловых реле в полевых и лабораторных условиях.

Состоит из металлического блока с увеличенным внутренним диаметром 60 мм и глубиной погружения 150 мм. Нагрев и охлаждение осуществляется с помощью установленных элементов Пельтье.

Эффективность и мобильность – достоинство данного калибратора. Для упрощения обслуживания, в калибраторе тщательно скомбинированы простота эксплуатации и автоматические функции, что позволило получить быстрый, простой и эффективный калибратор температуры без компромиссов в качестве.



### Основные технические характеристики

<b>Диапазон воспроизводимых температур</b>	$-35^{\circ}\text{C}...+165^{\circ}\text{C}$
<b>Образцовый датчик</b>	встроенный
<b>Погрешность</b>	$\pm 0,4^{\circ}\text{C}$
<b>Нестабильность</b>	$\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
<b>Зона измерения / Рабочая зона</b>	110...150 мм / $\varnothing 60$ мм $\times$ 150 мм
<b>Дисплей</b>	2-х строчный, 4-х разрядный цвет красный/зелёный, единицы измерений $^{\circ}\text{C}$ , $^{\circ}\text{F}$
<b>Диапазон индикации дисплея</b>	$-50^{\circ}\text{C}...+165^{\circ}\text{C}$
<b>Разрешение дисплея</b>	0.1 $^{\circ}\text{C}$
<b>Габаритные размеры / масса</b>	210 (Ш) $\times$ 380+50 (В) $\times$ 300 (Г) мм / 10 кг
<b>Источник питания</b>	230...240 В 50/60 Гц
<b>Потребляемая мощность</b>	375 Вт

### Комплект поставки:

- ✓ сухоблочный калибратор согласно заказанным характеристикам
- ✓ кабель для подключения к сети электропитания
- ✓ инструмент для смены вставок
- ✓ инструкция по эксплуатации

### Опции:

- ✓ Вставка

Рассверловка	Размер	Материал
1x Ø3.5, 1x Ø6.5, 1x Ø8.5, 1x Ø10.5 мм	Ø60 x 150 мм	Алюминий
2x Ø3.5, 2x Ø4.5, 2x Ø6.5, 2x Ø8.5, 2x 10.5 мм	Ø60 x 150 мм	Алюминий
3x Ø3.5, 3x Ø6.5, 3x Ø8.5, 3x 10.5 мм	Ø60 x 150 мм	Алюминий
2x Ø3.5, 1x Ø4.5, 1x Ø5.0, 1x 5.5, 1x Ø6.5, 1x Ø8.5, 1x Ø9.0, 1x Ø9.5, 1x Ø 10.5 мм	Ø60 x 150 мм	Алюминий
Вставка без отверстий	Ø60 x 150 мм	Алюминий
Вставка с 1 отверстием на выбор	Ø60 x 150 мм	Алюминий

- ✓ Кейс для транспортировки
- ✓ Кейс для транспортировки с колесами
- ✓ Сумка для переноски